SCHEDA TECNICA

KENTRON ECOSOL

ECOSOL / M-S-SE

DESCRIZIONE

KENTRON ECOSOL è un solvente per armi a lenta evaporazione.

CARATTERISTICHE

KENTRON ECOSOL è un solvente alto bollente a lenta evaporazione ottimo per lo sgrassaggio profondo di tutte le parti di un'arma di qualsiasi tipo. La sua particolare composizione chimica evita nel modo più assoluto il danneggiamento di bruniture, materiali in polimero o parti in legno. Il prodotto, essendo a lenta evaporazione, presenta la proprietà di agire per un tempo maggiore rispetto ad altri solventi sulle parti interessate, riuscendo ad ammorbidire e sgretolare meglio i residui di polvere da sparo, unto, grasso e incrostazioni formatesi in seguito a qualunque condizione di esercizio. Ha dimostrato anche una certa capacità di ridurre e rimuovere residui di piombo e rame dalle canne, pur non essendo uno spiombatore/sramatore. KENTRON ECOSOL può essere usato in vasche a ultrasuoni, a immersione, con pennello. Lasciato agire qualche minuto, può essere rimosso con un panno, con dell'aria, o lasciato asciugare da solo.
Terminata questa operazione e asciutti i pezzi o l'arma si consiglia di applicare KENTRON LOPAR K per un effetto lubrificante e conservativo dell'arma avendo cura di rimuovere il prodotto in eccesso.

CONFEZIONI

KENTRON ECOSOL è disponibile nelle seguenti confezioni:

- barattolo ECOSOL da 150 ml.
- sfuso M-S-SE in confezioni da 1, 5, 25, 200 litri

APPLICAZIONI

per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

STATO FISICO A 20°C:	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE:	Sui generis
DENSITA' A 20°C (kg/lt):	1,067
VISCOSITA' A 40°C (cSt):	Non disponibile
PUNTO DI INFIAMMABILITA' (°C):	91
PUNTO DI CONGELAMENTO (°C):	- 26,4
PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE (°C):	188
SOLUBILTA' IN ACQUA:	Solubile
TASSO DI EVAPORAZIONE:	0,03

NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

è un marchio di
BULL OIL *snc*
Via Sbarra, 183
55016 Porcari (Lucca)
ITALY
Tel. 0583 29268
Fax. 0583 297797
www.kentronsport.com
info@kentronsport.com
www.bulloil.it
info@bulloil.it

BULL OIL
LUBRIFICANTI
www.bulloil.it