



SCHEDA TECNICA

KENTRON OLIO ALTA VISCOSITA'

XTRA SPEED / M-L-MCA



DESCRIZIONE

KENTRON XTRA SPEED è un purissimo olio per armi ad alta viscosità, lubrificante e protettivo.

CARATTERISTICHE

KENTRON XTRA SPEED, è un lubrificante dall'elevata viscosità, con basso punto di scorrimento, basso coefficiente d'attrito, elevata resistenza alle pressioni ed alle sollecitazioni termico-dinamiche, ottima capacità antigrippante, spiccate proprietà antiusura e antiossidanti. Queste caratteristiche, maturate da anni di esperienza nel settore delle armi e testate in ogni condizione operativa, hanno evidenziato un perfetto funzionamento dell'arma anche dopo intensi stress termici e dinamici. Nessun fenomeno di impuntamento o bloccaggio del carrello e sensibile incremento del modulo di scorrimento fra metalli diversi. KENTRON XTRA SPEED garantisce una lubrificazione ottimale di ogni parte dove applicato in qualsiasi condizione d'esercizio e una protezione da ruggine o acidità per una conservazione a medio e lungo termine assicurando una totale assenza di patine o film secchi che andrebbero a bloccare i movimenti o alcuni particolari e tanto meno evitando la formazione di ruggine per mancanza di protezione. La polarità molecolare specifica, favorisce infatti una perfetta aderenza sul metallo e la sua particolare composizione chimica evita nel modo più assoluto il danneggiamento di bruniture, materiali in polimero o parti in legno. Nato per l'impiego nel settore sportivo e militare, è destinato all'utilizzo su armi lunghe e corte, anche ad elevata cadenza di tiro, impiegate in qualsiasi clima o scenario operativo. Temperatura d'esercizio: -20° +150°C. Per armi corte o lunghe, automatiche o semiautomatiche, in particolare su valvole, guide carrello, percussore, otturatore, estrattore, cane, sicura e su qualunque altra parte scorrevole o comunque in movimento, ove si desideri ripristinare una scorrevolezza ottimale.

CONFEZIONI

KENTRON XTRA SPEED è disponibile nelle seguenti confezioni:

- a goccia XTRA SPEED da 50 ml.
- sfuso M-L-MCA in confezioni da 1, 5, 25, 200 litri

APPLICAZIONI

per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

STATO FISICO A 20°C:	Liquido
COLORE:	Rosso
ODORE:	Sui generis
DENSITA' A 20°C (kg/l):	0,880
VISCOSITA' A 40°C (cSt):	40 – 45
POUR POINT (°C):	-20
PUNTO DI INFIAMMABILITA' (°C):	Non disponibile
PUNTO DI CONGELAMENTO (°C):	- 20

NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



è un marchio di

BULL OIL snc

Via Sbarra, 183
55016 Porcari (Lucca)
ITALY
Tel. 0583 29268

www.kentronsport.com
info@kentronsport.com
www.bulloil.it
info@bulloil.it



BULL OIL

LUBRIFICANTI

www.bulloil.it